MIT PATENTIERTEM
SCHNELLVERSCHLUSS

Perfekte Feinbearbeitung kompakter Teile.

MIT CAPTIS-A.

BREITES SPEKTRUM AN WERKSTÜCK-DURCHMESSERN
Von 4 Millimeter bis 120 Millimeter

MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT
Bis zu 17 % kompakter als ähnliche Produkte

SICHERER HALT FÜR HÖCHSTE GENAUIGKEIT
Mit Anschlag

ZUGANG ZU VIELEN SPANNZANGEN
Mehr als 1.500 Versionen erhältlich

ZUGANG ZU WICHTIGSTEN SPANNDORNEN
12 Hülsen- und Segmentspanndorne

Die manuell betätigte Version von CAPTIS-A lässt sich auch stationär zur Fräsbearbeitung nutzen.

MADE IN GERMANY

Spannzangenfutter mit Anschlag: CAPTIS-A

Bei der Feinbearbeitung von Werkstücken sind Spannzangenfutter oft die beste Wahl zum Fixieren. Entweder bilden sie die Aufnahme für Spannzangen zum Außenspannen oder für Spanndorne zum Innenspannen. Beide fassen das Werkstück sanfter und – weil es so viele verschiedene Ausführungen gibt – auch individueller an als klassische Drehfutter oder Spanner. Zudem ist die Spanngenauigkeit höher. CAPTIS-A gewährt Zugang zum riesigen Arsenal von RÖHM an Spannzangen und Spanndornen. Als Spannzangenfutter mit Anschlag eignet sich CAPTIS-A besonders für kompakte Werkstücke. Mit seiner gegenüber vergleichbaren Produkten verringerten Masse und Störkontur maximiert es die Genauigkeit und Effizienz der Bearbeitung. Neben kraftbetätigten Ausführungen von CAPTIS-A für die Drehbearbeitung gibt es auch manuell betätigte. Sie können zusätzlich stationär zum Fräsen benutzt werden.

FÜNF GUTE GRÜNDE FÜR CAPTIS-A:

1 FÜR HÖCHSTE DREHZAHLEN GEEIGNET
Bis 8.000 rpm

2 WENIGER BEWEGTE MASSE
Bis zu 15 % leichter als andere Produkte

3 HÖCHSTE PRÄZISION
Rundlaufgenauigkeit 0,02 mm

4 JAHRELANG EINSETZBAR
Legendäre Haltbarkeit

5 PRAXISTAUGLICHE GRÖSSENABSTUFUNG
Sieben verschiedene Ausführungen

	ID	Spann-bereich, mm	Max. Spann-kraft, kN	Flansch verfügbar für Spindelaufnahmen	Max. Außen-durchmesser, mm	Länge, mm
CAPTIS-A 32	**1283108**	4-32	66	KK5 / KK6 / Z140	165	118,5
CAPTIS-A 42	**1283109**	4-42	92,5	KK5 / KK6 / Z140	165	117
CAPTIS-A 52	**1283110**	4-52	105	KK5 / KK6 / KK8 / Z140 / Z170	180	124,5
CAPTIS-A 65	**1283111**	4-65	118	KK5 / KK6 / KK8 / Z140 / Z170	180	130
CAPTIS-A 80	**1283112**	5-80	132	KK6 / KK8 / Z170 / Z220	230	143
CAPTIS-A 100	**1283113**	16-100	170	KK6 / KK8 / Z170 / Z220	230	162
CAPTIS-A 120	**1283114**	65-120	180	KK8 / KK11 / Z220	280	177

RÖHM GmbH Heinrich-Roehm-Straße 50 ∘ 89567 Sontheim/Brenz
Deutschland ∘ TEL +49 7325 16 0 ∘ info@roehm.biz

roehm.biz

Änderungen vorbehalten. Id.-Nr. 1423784 / 0926